



N.B.
IN CASO DI RONZIO SULLA FONICA SPOSTARE NELL'ALIMENTATORE IL FILO COLLEGATO ALLA SERRATURA DAL MORSETTO 15 AL MORSETTO AS.
IN CASE OF NOISE IN THE AUDIO MOVE, IN THE POWER SUPPLY, THE WIRE CONNECTED ON THE DOOR LOCK TERMINAL N. 15 TO TERMINAL AS.
S'IL Y A DE BROUILLARD DANS LA PHONIQUE DEPLACER DANS L'ALIMENTATION LE FIL, CONNECTÉ À LA GÂCHE, DE LA BORNE 15 À LA BORNE AS.
WENN EIN GERÄUSCH AM AUDIO GIBT ES, DER AM TÜRÖFFNER ANGESCHLOSSENE DRAHT DES NETZGERÄTS VON KLEMME 15 AUF KLEMME AS UMSTELLEN.
SI SE OYE EN EL AUDIO UN RUIDO, DESPLAZAR EN EL ALIMENTADOR EL HILO CONECTADO A LA CERRADURA DEL BORNE 15 AL BORNE AS.
NO CASO DE ZUMBIDO NO AUDIO, DESLOCAR NO ALIMENTADOR O FIO LIGADO NO TRINCO DO SHUNT 15 AO AS.

- A- Targa con posto esterno
Entrance panel with speech unit
Plaque de rue avec poste externe
Klingeltabelle mit Außenstelle
Placa con aparato externo
Botoneira com posto externo
serie-série Galileo security
Patavium - Galileo
- B- Pulsante supplementare serratura
Additional push-button for lock
Poussoir supplémentaire gâche
zusätzliche Türöffnertaste
Pulsador suplementario cerradura
Botão suplementar de trinco
- C- Serratura elettrica-Electric lock
Gâche électrique-Elektrischer Türöffner
Cerradura eléctrica-Trinco eléctrico 12V~
- D- Posto esterno-Speech unit
Poste externe-Außenstelle
Aparato externo-Posto externo
Art.930/836

Diametro conduttori - Conductor diameter
Diamètre des conducteurs-Leiterdurchmesser
Diametro conductores-Diametro conductores

| Conductors-Conductors | Ø fino a 50m-Ø up to 50m | Ø fino a 100m-Ø up to 100m | Ø fino a 200m-Ø up to 200m |
|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Conductors-Leitungslänge | Ø jusqu'à 50m-Ø bis 50m | Ø jusqu'à 100m-Ø bis 100m | Ø jusqu'à 200m-Ø bis 200m |
| Conductores-Condutores | Ø hasta 50m - até 50m | Ø hasta 100m - até 100m | Ø hasta 200m - até 200m |
| Comune e serratura Common and lock Commun et gâche Gemeinsame und Türöffner Común y cerradura Commun e trinco Altri-Others-Autres | 0,5 mm ² | 0,75 mm ² | 1,5 mm ² |
| Andere-Otros-Outros | 0,25 mm ² | 0,5 mm ² | 1 mm ² |

N. C-2117

SCHEMA COLLEGAMENTO PORTIERE ELETTRICO CON POSTO ESTERNO AMPLIFICATO ART. 930/836 ED ALIMENTATORE ART. 936.

WIRING DIAGRAM FOR DOOR ENTRY SYSTEM WITH AMPLIFIED SPEECH UNIT ART. 930/836 AND POWER SUPPLY ART. 936.

SCHÉMA DES CONNEXIONS POUR PORTIER ÉLECTRIQUE AVEC POSTE EXTERNE AMPLIFIÉ ART. 930/836 ET ALIMENTATION ART. 936.

SCHALTPLAN FÜR TÜRSPRECHANLAGE MIT VERSTÄRKE AUSSENSTELLE ART. 930/836 UND NETZGERÄT ART. 936.

ESQUEMA DE CONEXIONADO PARA PORTERO ELÉCTRICO CON APARADO EXTERNO AMPLIFICADO ART. 930/836 Y ALIMENTADOR ART. 936.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO PARA PORTEIRO ELÉCTRICO COM POSTO EXTERNO AMPLIFICADO ART. 930/836 E ALIMENTADOR ART. 936.